

JOHNSTONE'S

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Satin Woodstain

Syntetická silnovrstvá lazura



UV FILTR

ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DŘEVANEPRASKÁ
A NELOUPE SE

VLASTNOSTI

- Odolná vůči UV záření, praskání a olupování
- Zvýrazňuje přirozenou strukturu a krásu dřeva
- Dlouhodobě chrání, proniká hluboko do struktury dřeva a prodlužuje životnost natíraného povrchu
- Certifikace BBA – 5 letý ochranný systém



POUŽITÍ

Syntetická silnovrstvá lazura, speciálně určená na hladké dřevěné povrchy, kde vytváří pevný, dobře přilnavý a mikroporézní film se sametovým vzhledem. Lazura je odolná vůči nepříznivým povětrnostním vlivům s předpokládanou životností a ochranou 5 let. Vhodná na měkké i tvrdé dřevo na dveře, okna, podbití, zahradní nábytek a podobně, hlavně v exteriéru, ale i v interiéru.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným, brusným papírem. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelem na dřevo. Původní vrstvy starých nátěrů odstraňte vhodným odstraňovačem BONDEX Odstraňovač starých nátěrů.



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevміchat vzduchové bubliny). Neředěnou lazuru aplikujte rovnoměrně štětcem ve směru vláken po celé jejich délce. Věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Nové, neošetřené, měkké dřevo se doporučuje napustit vhodným bezbarvým napouštědlem. Pro dosažení maximální ochrany následně aplikujte minimálně 2-3 nátěry lazury. Mezi jednotlivými nátěry povrch lehce přebruste. Povrch zbavte prachu např. vlhkým hadrem nebo houbou. V extrémně nepříznivých povětrnostních podmínkách aplikujte 1 vrstvu lazury Matt a 2 vrstvy Satin. Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí na původní barvě dřeva a na počtu nátěrů. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci lazury - štětec se syntetickými vláknami



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotek: po 2 - 4 hodinách

Přetíratelný: po 16 hodinách

Zcela suchý: po 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H226 Hořlavá kapalina a páry. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Zákaz kouření. **P235** Uchovávejte v chladu. **P280** Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. **P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. **P403** Skladujte na dobře větraném místě. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsah nebezpečných látek: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká >=10 - <20%; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké >= 10 - <25%. Obsahuje octhlinone (ISO) a butan - 2 - on oxim (pro barevné odstíny); + bis (1,2,2,6,6 - pentamethyl-4-piperidyl sebacate, -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives (bezbarvý odstín). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah VOC: A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 400 g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 400 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

UN číslo: 1263, Třída nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III. Název pro přepravu: barva.



VAROVÁNÍ



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovávejte při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užitné vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Hustota produktu:** 0,93 g.cm³
- Obsah netěkavých látek – sušiny:** 52 - 53% obj.
- Vydatnost:** 15 m²/l v jedné vrstvě v závislosti na druhu dřeva a způsobu aplikace.

INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 0,75; 2,5; 5
- Barevné odstíny:** Clear (Bezbarvou variantou nelze použít samostatně do exteriéru. Pouze v kombinaci s barevnými odstíny.), Teak, Walnut (Ořech), Redwood (Sekvoj), Rosewood (Růžové dřevo), Pine (Borovice), Medium Oak (Dub střední), Light Oak (Dub světlý), Mahogany (Mahagon), Jacobean Oak (Dub jakobínský), Antique Pine (Antická borovice). Natónovat je možné 42 odstínů na Kolorovacích centrech Johnstone's v balení 2,5 a 5 L.
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.

Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.

Datum poslední revize 2/2016

PŘÍLOHY

HOTOVÉ ODSTÍNY



CLEAR
bezbarvý



REDWOOD
sekvoj



MEDIUM OAK
dub střední




ANTIQUE PINE
borovice antik



JACOBEOAN OAK
dub jakobínský



TEAK
teak



WALNUT
ořech



PINE
borovice



ROSEWOOD
růžové dřevo



MAHOGANY
mahagon



LIGHT OAK
dub světlý